

LUBRI SW

Semisintetico | Multimetallo | Senza Biocida



Semisintetico

Medio tenore di olio per sostenere lavorazioni medie gravose.

Elevata capacità di autoconcentrazione per ridurre i consumi.

Eccellente detergenza per mantenere livelli di pulizia e igiene della macchina utensile.

Multimetallo

Additivazione specifica per applicazione su leghe ferrose e di alluminio.

Additivazione prestazionale polimerica per eccellenti finiture

Senza Biocida

Sistema EQ-GUARD per il controllo microbiologico senza biocidi.

Eliminazione di sostanze tossiche.

Eliminazione rischio dermatosi



LUBRI SW

Fluido lubrorefrigerante semisintetico progettato per essere performante e sicuro, LUBRI SW è il perfetto connubio tra usabilità, durabilità e sicurezza.

Con il sistema di controllo senza biocidi EQ-GUARD l'**emulsione** è **priva di sostanze tossiche o sensibilizzanti**, un deciso miglioramento per gli operatori che inalano le nebbie e si bagnano le mani ad ogni manipolazione dei pezzi lavorati ma anche una facilitazione per l'RSPP nella gestione del rischio chimico.

LUBRI SW non richiede interventi correttivi in uso con biocidi o alcalinizzanti; è sufficiente agire sulla concentrazione in vasca per ripristinare condizioni ottimali di esercizio.

Un prodotto per tutti i metalli: la scelta oculata degli ingredienti, permette di ottenere una applicabilità multimetallo unica, risolvendo il problema di quelle officine che lavorano materiali diversi.

Eccellente protezione anticorrosiva di pezzi e macchina come dimostrato dal superamento del test DIN 51360/2 al 2%.

Dati Chimico Fisici

Aspetto: limpido	Liquido
Colore:	Arancione
Odore:	Tipico
Densità:	0,950 Kg/l
pH em.5%:	9,20
Solubilità:	emulsionabile
I.R.:	1,40
DIN51360/2:	supera 2%

Avvertenze

Conservare in imballo originale al riparo dalla luce solare e a temperature comprese tra 5 e 45°C.

La concentrazione del 5% è necessaria per il corretto funzionamento del sistema EQ-GUARD. Concentrazioni inferiori possono non essere sufficienti per evitare presenza batterica.

Formati

Disponibile in 10 -30,

Modo d'uso

Sanificare la vasca . Svuotare e sciacquare con acqua corrente. Su vasca vuota e sanificata, caricare l'emulsione di LUBRI SW alle concentrazioni del 5% per lavorazioni di fresatura su materiali: Alluminio, Ottone, Anticorrodal.

Sicurezza

Ai sensi del Regolamento 1272/2008 e successive modifiche il prodotto ha la seguente classificazione:

Simboli GHS Non previsti

Frase H Non previste